



ABREUVOIRS VEAUX



100.0130



avec bouchon de vidange en fond de cuve !



102.0352



100.0340



Abreuvoirs à niveau constant

Modèle 130P (polyéthylène) jusqu'à 5 bar

Réf. 100.0130

Modèle 130P-N (polyéthylène) jusqu'à max. 1 bar

Réf. 100.0131

Modèle 340 (en fonte, émaillé) jusqu'à 5 bar

Réf. 100.0340

- Bol spacieux en **polyéthylène** ou en **fonte émaillée noir**
- Flotteur gros débit
- Modèle 130P + 130P-N: avec **bouchon de vidange** pour un nettoyage simple et efficace
- Capot du flotteur en Inox, amovible
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Modèle 130P + 130P-N: raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite ou à gauche
- Modèle 130P-N: équipé d'un flotteur basse-pression pour une pression max. de 1 bar
- Modèle 340: raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite

ACCESSOIRES:

- **Coude orientable** 1/2" x 1/2" f/f (réf. 102.0352), pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut et par le bas

RECOMMANDÉ POUR:


MODÈLES 130P / 130P-N:

Veaux, ovins, caprins, chiens, chevaux


MODÈLE 340:

Bovins (avec antitéteur), tauraux (avec anneau nasal), veaux, chevaux, ovins, caprins, chiens, cervidés

Modèles 130P, 130P-N:



Modèle 340:



Réf.	Désignation	Conditionnement		
100.0130	Abreuvoir Mod. 130P	1 pièce		
100.0131	Abreuvoir Mod. 130P-N	1 pièce		
100.0340	Abreuvoir Mod. 340	1 pièce/carton		
102.0352	Coude orientable, 1/2" x 1/2" f/f, avec joint	1 pièce		

DISPONIBLE AUSSI AVEC UN CHAUFFAGE INTEGRÉ ! » p. 17